



- » *reinigt und pflegt*
- » *für geölte und gewachste Holz- und Korkoberflächen, Tisch- und Arbeitsplatten, Möbel, Holzverkleidungen und andere Gegenstände aus Holz*
- » *rutschhemmend R9*

Eigenschaften:

SAICOS Pflegewachs, das flüssige Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis. Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. SAICOS Pflegewachs entfernt problemlos hartnäckige Flecken, Wasserränder, Spuren von Gummisohlen usw. Regelmäßige Pflege mit SAICOS Pflegewachs schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf. SAICOS Pflegewachs ist wasserabweisend, die Oberfläche kann auch leicht poliert werden.
Rutschhemmend R 9.

Farbtöne:

- 8100 Farblos
- 8111 Weiß
- 8116 Farblos, Ausstellkarton mit 20 Flaschen 300 ml

Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

8111 Weiß: für weiß gelaugte Hölzer und weiß grundierte Holzflächen.

8100 Farblos: für alle Hölzer und Holzflächen.

Vorbereitung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben – trocknen lassen.

Verarbeitung:

Entfernung hartnäckiger Flecken:

Kleine Menge SAICOS Pflegewachs auf den Boden geben und Flecken mit einem Lappen abreiben.

Nie Stahlspäne, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden!

Häufigkeit der Pflege:

Ca. alle drei Monate oder bei Bedarf, besonders in Laufzonen, im Türenbereich und unter Esstischen. Etwas SAICOS Pflegewachs auf den sauberen Boden aufbringen – ca. 1 Verschlusskappe je Quadratmeter – mit einem Tuch dünn und gleichmäßig verteilen. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur unbehandelten Fläche. Mit einem Tuch überpolieren. Eine Grundpflege mit SAICOS Pflegewachs empfiehlt sich auch bei frisch verlegten, industriell oder handwerklich mit Hartwachsöl behandelten Fußböden.

Beste Verarbeitungstemperatur: Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter = ca. 100 m², 1 Verschlusskappe für ca. 1 m².

Trockenzeiten: Ca. 45 Minuten.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar.

Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.75 - 0.81 g/cm³

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen), nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: 27 °C

Pflegewachs

Technisches Merkblatt

August 2015

Seite 2/2



Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Entzündlich. Nach der Trocknung ist das Pflegewachs normal entflammbar. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Enthält: organische Lösemittel

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GISCODE: GH10

GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de